



Insert angle G vitre coulissante



G 30 LD

M1612



REND. 72%
 Pn 11 kW
 P.Máx. 15 kW
 CO al 13% O₂ = 0,22%
 C.H. 3,4 kg/h
 Peso 248 kg
 LT 45 cm



G 30 LI

M1613



REND. 72%
 Pn 11 kW
 P.Máx. 15 kW
 CO al 13% O₂ = 0,22%
 C.H. 3,4 kg/h
 Peso 248 kg
 LT 45 cm



G 45 LD

M1642



REND. 71%
 Pn 13,5 kW
 P.Máx. 19 kW
 CO al 13% O₂ = 0,39%
 C.H. 4 kg/h
 Peso 295 kg
 LT 55 cm



G 45 LI

M1643

REND. 71%
 Pn 13,5 kW
 P.Máx. 19 kW
 CO al 13% O₂ = 0,39%
 C.H. 4 kg/h
 Peso 295 kg
 LT 55 cm



Insert au format horizontal avec angle vitré pouvant être monté avec ouverture à droite ou à gauche. La vitre en vitrocéramique 950°C est en deux éléments unis par une baguette en acier inoxydable. La porte d'un seul tenant s'ouvre vers le haut (à ouverture guillotine) et de face pour l'entretien des vitres. Vitres claires grâce à une ventilation d'air empêchant à la suie de se déposer. Mécanismes coulissant démontables en retirant le cadre frontal. Intérieur du foyer revêtu de plaques réfractaires couleur terre et réversible de couleur noire. Déflecteur en acier inoxydable réfractaire. Grille et grand tiroir à cendres. Contrôle de combustion par registre d'air primaire et secondaire à mono commande. Possibilité de distribution de l'air de convection dans d'autres pièces de la maison. En option, il peut être équipé d'un système de ventilation forcée (Kit de turbines). Pieds réglables en hauteur. Conçu en acier corten. L'habillage de l'insert peut être réalisé avec du placoplâtre feu spécial pour cheminée, peint ensuite, tapissé ou pierre de parement collée.

Kit de ventilation en option sur tous les modèles LD

